

Link do produktu: <https://mkszop.pl/holosun-celownik-kolimatorowy-z-montazem-rmr-507comp-rd-red-dot-p-5949.html>



Holosun - celownik kolimatorowy z montażem RMR 507Comp-RD -Red Dot

Cena	2 259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005357
Kod producenta	HS507COMP
Kod EAN	810047072928

Opis produktu

Holosun - Kolimator 507Comp-RD -Red Dot -Montaż RMR

Wyprodukowany przez amerykańską firmę Holosun kolimator 507Comp-RD, z czerwonym punktem celowniczym, montażem RMR, oznaczony kodem producenta HS507COMP.

HS507COMP to kompaktowy kolimator o bardzo dużych możliwościach. **Został stworzony z myślą o strzelectwie dynamicznym**, ale z powodzeniem sprawdzi się podczas zwykłego strzelania rekreacyjnego oraz podczas działań taktycznych. Posiada on niską, zwartą i zamkniętą konstrukcję. Jest on zasilany bateriami, dysponuje siatką CRS ("Competition Reticle System"), która posiada 8 znaków i aż 10 poziomów podświetlenia. Całość zamknięta jest w lekkiej i wytrzymałej aluminiowej obudowie i może być montowany na płytkach służących dedykowane do Trijicon RMR.

Jak już wspominaliśmy **kolimator może pochwalić się aż 8 różnymi konfiguracjami dotyczącymi znaku celowniczego**. Zaczynając od kropki o wielkości 2 MOA, okręgów 8, 20 oraz 32 MOA, kończąc na kombinacji powyższych. Znak celowniczy możemy regulować w pionie i poziomie. Kolimator jest także wolny od zjawiska paralaksy. Wszystkie znaki mają aż 10 poziomów podświetlenia, z czego 8 służy do pracy w dzień, a 2 przeznaczone są do noktowizji. HS507COMP zapamiętuje ostatnie ustawienie jasności. Kolimator zasilany jest przy pomocy jednej baterii CR-1632. Urządzenie posiada także system oszczędzania baterii Shake Awake. Dzięki temu urządzenie, które pozostaje w bezruchu wprowadzane jest w tryb czuwania, który jest wyłączany po wykryciu ruchu.

Urządzenie obsługiwane jest przy pomocy dwóch przycisków, które znajdziemy z boku urządzenia. Do naszej dyspozycji jest także specjalna blokada, która zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Całość zamknięta w bardzo wytrzymałej i lekkiej obudowie wykonanej z aluminium. Obudowa **dysponuje klasą wodoodporności IP67**, która oznacza odporność na warunki atmosferyczne, brud oraz kurz. Kolejną dużą **zaletą tego modelu jest możliwość montażu na płytce RMR**.

HS507COMP posiada soczewki, które pozwalają na wygodną obserwację nawet w przypadku obu oczu otwartych. Możemy także korzystać z jednocześnie z kolimatora oraz oryginalnych przyrządów celowniczych.

Cechy produktu:

- Brak zjawiska paralaksy
- Kompaktowy rozmiar
- Szeroki wachlarz możliwości
- Zwarta, zamknięta konstrukcja

-
- Aluminiowa, lekka i wytrzymała obudowa
 - Zasilany przy pomocy baterii CR-1632
 - System oszczędzania baterii Shake Awake
 - Competition Reticle System (CRS) o 8 kombinacjach
 - Możliwość regulowana znaku celowniczego w pionie i poziomie
 - Klasa wodoodporności IP67
 - Może pracować z noktowizją
 - 10 poziomów podświetlenia, w tym 2 do noktowizji
 - Prosta obsługa
 - Przystosowany do płytki montażowej typu RMR
 - Możliwość stosowania na pistoletach full size wyposażonych w odpowiednie adaptory
 - Bardzo niska wysokość umożliwia awaryjne wykorzystanie oryginalnych przyrządów celowniczych
 - Dedykowany do strzelectwa sportowego, profesjonalnego i rekreacyjnego

Dane techniczne:

- Wymiary: 45 x 33 x 33 mm
- Rozmiar soczewki: 22 x 28 mm
- Waga: 75 g
- Powiększenie: 1x
- Odległość od oka: Nieograniczona
- Powłoki na soczewce: Tak, wielowarstwowe
- Źródła światła: LED
- Długość wiązki świetlnej: 650 nm

- Rodzaj punktu celowniczego: Competition Reticle System (CRS):

Kropka

Okrąg mały

Okrąg średni

Okrąg duży

Kropka w okręgu małym / średnim / dużym

- Rozmiar punktu celowniczego

Kropka 2 MOA

Okrąg 8 MOA

Okrąg 20 MOA

Okrąg 32 MOA

- Kolor znaku: Czerwony
- Stopnie podświetlenia: 10 - 8 dziennych, 2 nocne
- Możliwość przełączania celownika: Tak
- Paralaksa: Nie
- Regulacja znaku celowniczego: Tak, X/Y
- Zakres regulacji: ± 30 MOA
- Wartość regulacji na klik: 1 MOA
- Funkcja pamięci: Tak
- Źródło zasilania: 1x bateria CR-1632
- Napięcie robocze: 3V DC
- Gniazdo baterii: Boczne
- Żywotność baterii: 50000h
- Funkcja Shake Awake: Tak
- Materiał obudowy: Aluminium 7075 T6
- Pokrycie: Anodowanie
- Rodzaj obudowy: Zamknięta
- Standard montażu: RMR

-
- Rodzaj mocowania: Śruby torx
 - Montaż: Niski
 - Klasa ochrony: IP 67
 - Temperatura robocza: -30°C do 60°C
 - Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C
 - Odporność na wibracje: 5000 G
 - Kolor obudowy: Czarny

W zestawie:

- 1x kolimator 507Comp-RD
- 1x ściereczka do czyszczenia soczewek
- 1x klucz Torx T10
- 1x zestaw długich śrub montażowych
- 1x zestaw krótkich śrub montażowych
- 1x bateria CR-1632
- Instrukcja obsługi
- Broszura gwarancyjna