

Link do produktu: <https://mkszop.pl/latarka-szperacz-fenix-ht18r-2800lm-p-6114.html>

Latarka szperacz Fenix HT18R - 2800lm



Cena	539,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005500
Kod EAN	6942870310541

Opis produktu

Latarka taktyczna typu szperacz Fenix HT18R

Wyprodukowana przez chińską firmę Fenixlight Limited latarka diodowa, oznaczona kodem producenta HT18R

Nowa wersja znanej latarki HT18, tym razem pod kodem HT18R. W porównaniu do swojej poprzedniczki nowy model zyskał przede wszystkim nową, wydajniejszą diodę Luminus SFT70, która cechuje się większą gęstością strumienia świetlnego. Przekłada się to bezpośrednio o zwiększenie **mocy do 2800 lm** oraz wydłużenie całkowitego zasięgu do 1100 metrów. Producent zdecydował się także na **zastosowanie portu USB-C** oraz zdecydowanie uprosił sterowanie latarką - w przypadku tego modelu robimy to za pomocą dwóch tylnych przycisków. HT18R dysponuje trybem ratunkowym światła S.O.S., a także zyskała nowy, wydajniejszy akumulator ARB-L21-5000 V2.0. W zestawie znajdziemy także dwa filtry do zmiany barwy światła.

Obudowa latarki produkowana jest z bardzo lekkiego i wytrzymałego **aluminium A6061-T** poddanemu procesowi anodyzacji A6061-T HA-III. Jest to swoista gwarancja odporności na uszkodzenia. Producent zastosował poprzeczne moletowanie powierzchni dzięki czemu latarka bardzo dobrze leży w rękach, nawet w przypadku stosowania rękawic. Sam układ optyczny jest zabezpieczony stalową koroną, która umożliwia postawienie latarki na płasko. Latarka posiada bardzo wygodny szperacz, który mimo szerokiej głowicy jest komfortowy w użytkowaniu. Całkowita długość latarki wynosi 188 mm, przy wadze 362 g. Co więcej producent zastosował sprężyny chroniące akumulator przed wstrząsami. Gwarantuje to stabilność pracy i umożliwia użytkowania w najtrudniejszych warunkach pogodowych i terenowych.

Sercem latarki jest wspomniana wcześniej dioda Luminus SFT70, która emituje białe światło o chłodnym odcieniu 6500 K. "chłodniejsze" światło lepiej sprawdza się w przypadku dłuższych dystansów. W zestawie są takie filtry czerwone oraz zielone. Czerwone przeznaczone jest do działania w nocy. Czerwone światło nie oślepia i zapewnia adaptację dla naszych oczu do widzenia w ciemności. Jest przeznaczone do odczytywania map w nocy, a także sprawię, że jesteśmy widzialni przez ludzi i zwierzęta. Filtr zielony dedykowany jest dla myśliwych, z uwagi na to, że zwierzęta nie reagują na zielone światło.

W tym modelu producent zdecydował się na zastosowanie szkła antyrefleksyjnego o **bardzo wysokiej transmisji światła**, a także na gładki odbłyśnik SMO. Takie rozwiązanie sprawia, że strumień światła jest doskonale skoncentrowany **dając nam zasięg 1100 metrów**. Do naszej dyspozycji są 4 poziomy jasności światła stałego (turbo, wysoki, średni, niski), a także dwa tryby błyskowe (strobo i SOS). Tak jak już wspominaliśmy model ten obsługujemy jedną ręką przy pomocy dwóch dogodnie zlokalizowanych przycisków. Duży przycisk odpowiada za włączenie / wyłączenie, a także aktywację światła chwilowego. Mniejszy, owalny, odpowiada za ustawienie poziomu jasności oraz uruchomienie trybów błyskowych. Latarka zapamiętuje ostatnio użyty tryb, który jest automatycznie włączany po ponownym uruchomieniu latarki. Funkcja zapamiętanie nie dotyczy jedynie trybu strobo oraz S.O.S.

Bardzo ważną kwestią w przypadku każdej latarki jest zasilanie. W tym modelu odpowiada za to **bateria ARB-L21-5000 V2.0 21700** o pojemności aż 5000 mAh. Czas pracy latarki można wydłużyć podpinając do niej powerbank. Ładowanie odbywa się bez konieczności wyciągania akumulatora na zewnątrz latarki. Samo wejście USB chronione jest przed wilgocią przy pomocy gumowej osłony. Zapobiega to przenikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń do środka. Latarka posiada także wskaźnik poziomu naładowania.

Wskazania poziomu akumulatora:

-
- Stałe światło zielone: 100-85%
 - Migające światło zielone: 85-50%
 - Stałe światło czerwone: 50-25%
 - Migające światło czerwone: 25-1%

Model ten przetrwa zanurzenie w wodze do 2 metrów, upadek z 1 metra, a także posiada ochronę przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz sterownik z cyfrową regulacją prądu.

Czas działania:

- Tryb turbo: 2800 lm, 1h 40 min, przy zasięgu 1400 m, cd 300 000
- Tryb wysoki: 100 lm, 2 h 15 min, przy zasięgu 670 m, cd 113 000
- Tryb średni: 3506 lm, 6 h 30 min, przy zasięgu 400 m, cd 40 000
- Tryb niski: 30 lm, 42 h, przy zasięgu 100 m, cd 3000
- Tryb strobo: 2600 lm,
- Tryb S.O.S.: 150 lm, 40 h, przy zasięgu 400 m, cd 10 000

Parametry światła oraz czas działania były testowane przy użyciu akumulatorów ARB-L21-5000 V2.0.

Dane techniczne:

- Kolor: czarny
- Klasa szczelności: IP IP68
- Typ diody: Luminus SFT70
- Typ soczewki: z Ultra Clear™
- Ilość trybów: 6
- Maks. czas pracy: 42 h
- Maks. strumień świetlny: 2800 lm
- Maks. zasięg: 1100 m
- Maks. światłość: 300000 cd
- Materiał obudowy: aluminium
- Odporność na upadek: 1 m
- Akceptowalny typ ogniwa: akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)
- Zasilanie ogniwem: 21700 × 1
- Źródło zasilania port: USB-C
- Długość całkowita: 188 mm
- Masa: 326 g
- Średnica głowicy: 68 mm
- Średnica korpusu: 25,4 mm

W zestawie:

- Kabel USB-C,
- Akumulator Fenix ARB-L21-5000 21700 5000 mAh,
- Filtr zielony,
- Filtr czerwony,
- Zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)