

Link do produktu: <https://mkszop.pl/latarka-universalna-armytek-wizard-c1-pro-magnet-usb-white-p-6045.html>

Latarka uniwersalna Armytek Wizard C1 Pro Magnet USB White



Cena	325,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005433
Kod producenta	F09001C
Kod EAN	6957713002552

Opis produktu

Latarka czołowa Armytek Wizard C1 Pro Magnet USB White

Wyprodukowana przez polską firmę Armytek latarka Wizard C1 Pro Magnet USB o białej barwie światła, oznaczona kodem producenta F09001C.

Kompaktowa i lekka **latarka typu 4 w 1 o mocy 1000 lm i zasięgu 100 metrów**, dysponująca białym światłem. Godna polecenia, o uniwersalnym zastosowaniu, która **posiada aż 10 lat gwarancji**. Z powodzeniem sprawdzi się w sportach wyczynowych, wędrówkach, podczas nocnych połowów ryb, do użytku w okolicy domu czy nawet operacji taktycznych.

Może być stosowana jako latarka czołowa, latarka do kluczy, sportowa czy do codziennego użytku. Jako latarka czołowa może być używana z dołączonym do zestawu mocowaniem na czoło. Mocowanie posiada jednocześnie mocowanie, które da się obsłużyć jedną ręką podobnie jak sterowanie latarką. Dużą zaletą jest brak jakichkolwiek kabli czy innych gumowych elementów, które szybko się psują na słońcu. Uchwyt pozwala na obracanie latarką w zakresie 180°. W przypadku codziennego użytku dużą zaletą będzie kompaktowy rozmiar oraz kolor - czarny pokryty matową anodyzacją przez co latarka nie rzuca się w oczy. Możemy ją bez problemu zamocować do pasa przy pomocy zdejmowalnego stalowego klipsa. W przypadku stosowania tego modelu jako lampki rowerowej ważnym elementem będzie wytrzymała i lekka obudowa z aluminium lotniczego. Co więcej model ten jest odporny na wszelkiego rodzaju wstrząsy dzięki zastosowaniu specjalnych sprężyn amortyzujących uderzenia i nierówności. Chronią one serce latarki czyli diodę oraz sterownik. F09001C posiada także specjalny otwór o który możemy zaczepić kółko od kluczy lub pasek na rękę.

Latarka posiada wielokolorowe wskazanie stanu naładowania akumulatora. W przypadku gdy bateria jest naładowana co 4 sekundy miga dioda zielona. W przypadku stanu ostrzegawczego miga pomarańczowa dioda raz na 2 sekundy, a w przypadku krytycznego stanu czerwona dioda miga co sekundę. Podobne rzecz się ma ze wskaźnikiem temperatury. W przypadku przekroczenia średniej temperatury pojawia się pomarańczowa dioda 3 razy co 2 sekundy, w przypadku ryzyka przegrzania mamy 3 mrugnięcia czerwoną diodą na sekundę.

Bardzo dużą zaletą tej latarki jest dioda generująca wygodną - szeroką wiązkę światła. Generowane jest miękkie światło bez dominującego punktu centralnego, który zazwyczaj dość szybko męczy oczy. Dzięki czemu możemy korzystać z urządzenia przez długi czas bez oznak zmęczenia oczu. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu przeprojektowanego układu optycznego ze stalowym bezelem i hartowanym szkłem z powłoką antyrefleksyjną, która chroni TIR-soczewkę.

Armytek zadbał także o bardzo proste sterowanie latarką. Do naszej dyspozycji są tryby: prosty (6 trybów) oraz zaawansowany (11 trybów). Pierwszy z nich posłuży nam na co dzień, a tryby profesjonalne sprawdzą się w przypadku bardziej zaawansowanych aktywności. Pomiędzy prosty, a profesjonalnym typem sterowania przełączamy poprzez odkręcenie tylnej zakrętki wyłącznej latarki o 1/4, a następnie wciśnięciu przycisku do momentu zakręcenia zakrętki. Tryby natomiast przełączamy przyciskiem. Latarka zapamiętuje ostatnio użyty tryb.

Latarka zasilana jest dowolnym **standardowym akumulatorem 18350 Li-Ion**. Urządzenie jest w pełni chronione przed zwarceniem w przypadku kontaktu portu magnetycznego z jakimkolwiek metalowym przedmiotem. Ładowanie odbywa się przy pomocy szybkiej magnetycznej ładowarki dołączanej do zestawu. Współpracuje ona z dowolnymi ładowarkami domowymi i

samochodowymi. Całkowite naładowanie trwa 1 godzinę. Aby rozpocząć ładowanie należy odkręcić tylną pokrywę o 1/4 obrotu. Dioda czerwona informuje o trwającym ładowaniu, zielona - o naładowaniu, pomarańczowa o zbyt niskim napięciu.

Model ten w przypadku przekroczenia temperatury 58°C automatycznie zmniejsza jasność. Taka temperatura może być szkodliwa dla diody oraz akumulatora dlatego też sterownik pilnuje tej temperatury zapobiegając przegrzaniu.

Obudowa wykonana z lekkiego aluminium lotniczego cechuje się klasą odporności IP68, co oznacza pełną ochronę przed wodą i kurzem. Według normy latarka może być zanurzona na głębokość 10 metrów przez 5 godzin, przetrwa upadek z 10 metrów. Warto też wspomnieć o tym, że magnetyczny port jest całkowicie wodoodporny.

Latarka 4 w 1:

- Latarka czołowa
- Codziennego użytku
- Latarka rowerowa
- Latarka do kluczy

Cechy produktu:

- Moc diody na poziomie 100 lm
- Pro Wielokolorowe wskazanie temperatury, poziomu naładowania i stanu z możliwością wyłączenia tego ostatniego
- Wygodna szeroka wiązka z całkowicie przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed zarysowaniami przez hartowane szkło antyrefleksyjne
- Innowacyjna technologia pozwala na zastosowanie dowolnych akumulatorów 18350 Li-Ion i zapewnia pełną ochronę przed zwarciami nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami
- Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °C w czasie rzeczywistym
- Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze standardem IP68 — latarka działa dalej nawet na głębokości 10 metrów. Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów
- Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny
- Pełna gwarancja 10 lat
- Całkowite ładowanie w 1 godzinę
- Aluminiowa obudowa pokryta matowym anodyzowaniem, chroni i doskonale wygląda
- Specjalne sprężyny chronią diodę i sterownik przy upadku
- Powiększony przycisk boczny: naciskanie jest delikatniejsze i wygodniejsze
- Proste sterowanie domyślne: łatwe w użyciu po wyjęciu z pudełka (6 trybów), możliwość przełączenia na profesjonalne zaawansowane sterowanie z 11 trybami

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa: White
- Optyka: TIR
- Strumień światła, lumeny: 1000 lm
- Zasięg światła, metry: 100 m
- Stabilizacja jasności: Digital (CPU brightness control)
- Centralna plama światła:Boczne doświetlenie: 70°:120°
- Liczba trybów: 11
- Czas pracy dla trybu maksymalnego: 55 min (500 lm after 5 min)
- Czas pracy dla trybu minimalnego: 60 d
- Tryb Strobo: tak
- Średnica reflektora: 33 mm
- Średnica korpusu: 20.4 mm
- Długość: 76.3 mm
- Waga: 55 g

-
- Temperatura robocza: od -25°C do +40 °C
 - Materiał: Aircraft-grade aluminium
 - Antyścierna powierzchnia: Premium type III hard anodizing 400HV
 - Standard pyło- i wodoodporności: IP68
 - Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m
 - Bezpieczna wysokość upadku: 10 m
 - Źródło zasilania: 1x18350 Li-Ion
 - Możliwość korzystania baterii z płytą ochronną: nie
 - Możliwość korzystania baterii bez płyty ochronnej: tak
 - Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: tak
 - Kolorowe wskazanie stanu baterii: tak
 - Wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak

W zestawie:

- Latarka
- Akumulator 18350 Li-Ion 900 mAh
- Ładowarka magnetyczna USB
- Mocowanie na czoło
- Stalowy klips
- 2 x zapasowy oring
- Instrukcja