

Link do produktu: <https://mkszop.pl/zestaw-latarka-diodowa-fenix-pd36r-pro-plus-latarka-do-kluczy-e03r-p-5769.html>



Zestaw latarka diodowa Fenix PD36R Pro plus latarka do kluczy E03R

Cena	500,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005174
Kod EAN	6942870310374

Opis produktu

Zestaw latarka diodowa Fenix PD36R Pro plus E03R

Zestaw wyprodukowanych przez chińską firmę Fenixlight Limited dwóch latarek - diodowej Fenix PD36R Pro oraz poręcznej diodowej E03R.

Bardzo ciekawy zestaw dwóch latarek o zupełnie odmiennych funkcjach i zastosowaniach. Poręczna latarka diodowa, która świetnie nadaje się do przymocowania do kluczy - E03R w wersji 2.0, a także niewielka latarka taktyczna PD36R o mocy 1600 lm.

Serce latarki chronione przez korpus wykonany z hartowanego aluminium, które zostało dodatkowo poddane anodyzacji poziomu III (HA-III). Dzięki temu zarówno elektronika jak i głowica latarki chronione są przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniami czy wytarciem. Jest bardzo dobre narzędzie, stworzone do trudnych warunków terenowych. Model ten bazuje na latarce PD35 w wersji 2.0, od której jest mniejsza i poręczniejsza. Posiada także frezowany korpus, którego kształt sprawia, że latarka lepiej leży w dłoni zapewniając doskonałą przyczepność. Warto także wspomnieć o klipsie, który pozwala zamontować latarkę na oporządzeniu czy ubraniu, a nawet czapce. W przypadku montażu na czapce latarka może także służyć jako czołówka.

Latarka obsługiwana jest przy pomocy dwóch włączników. Pierwszy z nich umiejscowiony z tyłu służy nam do aktywacji światła, a boczny do przełączania pomiędzy trybami. Źródłem światła tego modelu jest dioda Luminus SST-40, która cechuje się mocą maksymalną na poziomie 1600 lm, o zasięgu maksymalnym 283 metrów. Dioda świeci światłem neutralno-chłodnym i pozwala na pracę w 6 trybach (strobo, eko, niski, średni, wysoki oraz turbo). Ten odcień światła nie męczy oczu i lepiej odwzorowuje kolory. Latarka posiada także gładki odbłyśnik SMO, który sprawia, że strumień światła jest bardziej skoncentrowany. Producent deklaruje czas działania 3 godzin w przypadku najmocniejszego trybu. Jest to możliwe z uwagi na bardzo wydajny akumulator oraz diodzie o niskim poborze mocy.

Zasilanie odbywa się przy pomocy ogniwa 21700, który dysponuje pojemnością 5000 mAh. Stanowi to równowartość dwóch najczęściej używanych w latarkach ogniw 18650. W przypadku słabszych trybów pracy i użytkowaniu latarki maksymalnie przez 5 godzin dziennie gwarantuje aż 23 dni pracy. Akumulator posiada wskaźnik naładowania znajdujący się w bocznym włączniku i ostrzega nas kiedy zbliża się do wyczerpania. Po każdym włączeniu latarki dostajemy informację o stanie baterii (przez 3 sekundy). Główny włącznik służy zarówno do włączania na stałe jak i chwilowe włączenie latarki. Boczny zmienia natężenie światła. Po włączeniu latarki załącza się jest ostatnio używany tryb.

Latarka ładowana jest przez port typu USB-C. Pozwala to na błyskawiczne ładowanie - wystarczy 10 minut ładowania, aby otrzymać 5 godzin pracy w trybie 150 lm. Gniazdo ładowania zabezpieczone posiada zabezpieczenie w postaci gumowej zatyczki, która chroni nas przed wilgocią, wodą oraz pyłem. PD36R może być ładowane przez powerbank.

PD36R posiada bezpiecznik, który chroni latarkę przed przegrzaniem, który zmienia lub wyłącza urządzenie w przypadku ekstremalnie wysokich temperatur, tak aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem. Latarka chroniona jest także przed odwróconą polaryzacją oraz posiada ostrzeżenie o niskim napięciu. Urządzenie posiada klasę wodoodporności IP68, co oznacza ochronę przed zanurzeniem na 30 minut na głębokość 30 metrów, pył, brud oraz upadki.

Producent deklaruje wszystkie parametry działania w przypadku używania akumulator Fenix ARB-L21 5000 mAh.

Czas pracy:

Tryb turbo: moc 1600, czas pracy 2h 50 min, maksymalny zasięg 283 m, światłość 19977 cd
Tryb ciągły - wysoki: 800 lm, czas pracy 5 h 49 min, maksymalny zasięg 197 m, światłość 9636 cd
Tryb ciągły - średni: 350 lm, czas pracy 8 h 24 min, maksymalny zasięg 128 m, światłość 4101 cd
Tryb ciągły - niski: 150 lm, czas pracy 26 h, maksymalny zasięg 82 m, światłość 1681 cd
Tryb ciągły - eco: moc 30 lm, czas pracy 115 h, maksymalny zasięg 35 m, światłość 309 cd
Tryb migający - strobo: moc 1600 lm

Dane techniczne:

- Ilość trybów: 6
- Maks. czas pracy: 115 h
- Maks. strumień świetlny: 1600 lm
- Maks. zasięg: 283 m
- Klasa szczelności: IP68
- Typ diody: LUMINUS SST40
- Akceptowalny typ: ogniwa akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)
- Zasilanie ogniwem: 21700 × 1
- Źródło zasilania: port USB-C
- Kolor: czarny
- Maks. światłość: 19977 cd
- Materiał obudowy: duraluminium anodyzowane
- Materiał pokrowca: tworzywo sztuczne (Cordura)
- Odporność na upadek: 1 m
- Długość całkowita: 136 mm
- Masa bez baterii: 85 g
- Średnica głowicy: 26,4 mm
- Średnica korpusu: 25,4 mm
- Okres gwarancyjny: 5 lat producenta

W zestawie:

1 x akumulator Fenix ARB-L21-5000 21700 5000 mAh
1 x klips
1 x komplet uszczelkek
1 x kabel USB
1 x krótka opaska na rękę (smyczka) (lanyard)

Latarka brelokowa do kluczy Fenix E03R vs 2.0

Kieszonkowa latarka w formie breloczka w wydaniu poprawionym 2.0 (zmodernizowana wersja E03R) dysponująca mocą 500 lumenów. Znakomita jako awaryjna latarka doświetlająca doczepiana do kluczy czy kluczyków samochodowych. Bardzo lekka o kieszonkowych rozmiarach, zupełnie nie przeszkadza w przypadku dopięcia do kluczyków. Dysponuje bardzo wydajnym akumulatorem, który ładowany jest przy pomocy portu USB-C.

Model ten produkowany jest przy pomocy technologii CNC, która gwarantuje precyzję wykonania oraz powtarzalność. Materiał, z którego jest produkowana to aluminium A6061-T6 dodatkowo poddane procesowi twardej anodyzacji HA-III. Dzięki temu E03R jest lekka, a także odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych. Gdy dodamy do tego klasę wodoodporności IP66 otrzymujemy bardzo solidną latarkę ECD odporną na deszcz, śnieg oraz pył.

To jednak nie koniec jej zalet. Do naszej dyspozycji są trzy diody LED - czerwona oraz dwie białe. Maksymalna moc latarki to 50 lumenów co pozwala oświetlić szerokim światłem przestrzeń na zasięgu 90 metrów. Możemy skorzystać z 4 stopni jasności białej diody oraz 3 tryby diody czerwonej - światło stałe, pulsujące oraz awaryjne. Czerwona dioda jest bardzo przydatna do czytania mapy w czasie nocnych wędrówek. Pozwala także na szybszą adaptację oka do widzenia w ciemności. Latarka posiada także dwubarwne światło pulsacyjne, która bardzo efektownie podświetla włącznik.

Obsługa odbywa się przy pomocy jednego metalowego przycisku pokrytego anodą. Producent umieścił go poniżej linii

korpusu, aby uniknąć przypadkowego włączenia. Istnieje także możliwość zastosowania blokady włącznika poprzez dwukrotne szybkie kliknięcie. Wszystko to, aby maksymalnie wydłużyć czas działania latarki zasilanej akumulatorem li-po o pojemności 400 mAh. Latarka ładowana jest przez port UBS-C przy pomocy ładowarki, powerbanka czy chociażby poprzez podłączenie do laptopa, czy telefonu.

Gniazdo ładowania jest zabezpieczone przed zamknięciem przy pomocy gumowej zatyczki. ER03 informuje nas o poziomie baterii przy pomocy diody umieszczonej we włączniku:

- świecąca zielona dioda: 100-85%
- migająca zielona dioda: 85-50%
- świecąca czerwona dioda: 50-25%
- migająca czerwona dioda: 25-1%

Podobnie jak w zwykłych latarkach tutaj znajdziemy także Intelligent Overheat Protection, czyli system zabezpieczający przed przegrzaniem. Obniża on moc latarki w przypadku, gdy jej temperatura zbliża się do wartości granicznych.

W stosunku do swojego poprzednika wersja 2.0 zyskała 2 krotnie mocniejszą diodę oraz zasięg. Dzięki zwiększonej pojemności akumulatora wydłużony został czas jej pracy. Zyskał także wskaźnik we włączniku oraz port usb-c.

Tryby pracy:

- Biała dioda moc 500 lm: 1 h 20 min, zasięg 80 m, max światło 2082
- Biała dioda moc 150 lm: 2 h 15 min, zasięg 50 m, max światło 630
- Białą dioda moc 30 lm: 6 h 35 min, zasięg 20 m, max światło 127
- Biała dioda moc 5 lm: 30 h, zasięg 9 m, max światło 20
- Czerwona dioda ciągła: 5 lm
- Czerwona dioda mrugająca: 5 lm
- Czerwona dioda pulsująca: 1 lm

Cechy produktu:

- Ilość trybów: 7
- Maks. czas pracy: 30 h
- Maks. strumień świetlny: 500 lm
- Maks. zasięg: 90 m
- Żywotność diody: do 50 000 h
- Klasa szczelności IP66
- Maks. światłość: 2082 cd
- Odporność na upadek: 1 m
- Długość całkowita: 52 mm
- Masa: 30 g

NA ZAKUP BRONI WYMAGANE JEST POZWOLENIE!
TOWAR PODLEGAJĄCY KONTROLI OBROTU Z ZAGRANICĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. (DZ.U. z 2014 r. poz 194)